



インフレーターブルボート B3-36

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

組立方法はWEBページ上に動画や画像でわかりやすく解説しております。詳しい組立方法を知りたい方はこちらから各製品ページをご確認ください。




DOPPELGANGER OUTDOOR

検 索

<http://www.doppelganger-sports.jp/>



DODの新製品情報などについては下記SNSもご覧ください。



※DOPPELGANGER OUTDOORは地球環境保護のためペーパーレス化を推進しています。

ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は、日よけ・小雨よけなど一時的な使用を目的として設計されています。常設にしたり強風や大雨、降雪時には絶対に使用しないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。
- 組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。

小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- たばこや火気に近づけないでください。
- 高圧ポンプや、自動車の排気ガスを使用して空気を注入しないでください。
- 台風、大雨、強風など危険な状況下で使用しないでください。
河原、海岸の水際、夜間など危険性がある場所で使用しないでください。
- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- 急流や岩場、座礁する危険性のある場所、寒冷地、波の高い場所等で使用しないでください。
- 風の強いときは使用しないでください。風や波に流され危険です。
- アルコールや薬などを飲んだ場合や体調の悪い方、妊娠や怪我をされている方は使用しないでください。
- 安全のため、必ずライフベスト等の救命具を着用の上、使用してください。



注意


傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 小さいお子様のみの使用は非常に危険です。常に保護者の監督の下で組み立ての上、使用してください。
- 空気の入れすぎは破損の原因になります。外周にシワが少し残るよう空気をいれてください。
- 本製品は救命具ではありません。沖合や岩場など危険がある場所や、遊泳場等ではない場所では使用しないでください。
- 製品を分解したり、改造したりしないでください。
- 本製品の乗船定員は3名です。4名以上で使用しないでください。
- 泳げない方は使用しないでください。
- 口での空気注入はしないでください。
- 釘、くい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片等、尖ったものと接触させないでください。
- 炎天下に置くと空気の膨張により気室内圧が上昇し、本体が柔らかくなる場合がございます。本体の圧力状態には十分ご注意ください。
- 付属のポンプは分解、改造しないでください。
- パドルの組み立てはジョイント部に置くまでしっかり差し込み、各部のネジをしっかりと締め、完全に固定してください。ゆるんだままのご使用は破損の原因となります。

収納、保管について

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので使用しないでください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- 本体や収納袋は洗濯しないでください。
- 幼児や小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

各部の名称および、付属品



【材質】PVC、アルミ、プラスチック


【原産国】中国

組立方法


1. 付属のフットポンプを使用し、ボート本体に空気を注入します。空気注入口はボート側面の気室に2カ所、底面の気室に2カ所あります（下図：破線で囲んだ部分）。

※空気を注入する際は、付属のノズルのうち、空気注入口の形状に合ったノズルをご使用ください。

※本製品の空気注入口には逆流防止弁の付いた空気注入口が使用されています。空気を注入した後は、栓をしっかりと閉めてください。




2. 付属のフットポンプを使用し、クッションを膨らませます。ボート本体と同様、付属のノズルのうち、空気注入口の形状に合ったノズルをご使用ください。クッションを膨らませた後、ボート内部へ設置してください。




3. 下図を参考に、それぞれ2本のオールを組み立てます。ポールはジョイント部、パドル先端部の奥までしっかりと差し込んでください。その後、ジョイント部のねじを時計回りに回し、しっかりと固定してください。

※ポールの差し込みが浅いと、使用した際に水の抵抗によりジョイントが外れ、破損することがあり、大変危険です。




4. 下図のように2本のオールを左右のオールホルダーに差し込み完成です。「ご使用上の注意」「禁止事項」をよくお読みの上、安全にお楽しみください。



モーターマウントについて

- 本製品にはモーターマウントが付属します。必要に応じてモーターマウントを取り付けてください。ボート本体後端（上部・下部）には、モーターマウントに対応する取り付け部が合計4箇所あります。下図を参照し、モーターマウントの金具を、取り付け部へ確実に取り付けてください。
- ※本製品に付属するモーターマウントは2馬力までの船外機に対応しています。
- ※使用中にモーターマウントが外れないよう、確実に固定してください。
- ※船外機を使用して荒れた水面を高速走行すると、モーターマウントの破損に繋がる場合があります。荒れた水面で使用する際はスピードに十分ご注意ください。また、通常の水面の航行であっても、時折モーターマウントや船外機の実取り付け状況を確認してください。
- ※本製品に船外機を取り付けて使用することで発生した不具合、損傷、および事故について、弊社は一切の責任を負いません。
- ※船外機の実取り付けに関してはお客様ご自身の判断で行ってください。



リペアキット使用方法

1. リペアキットには、「パッチ」「接着剤」が含まれます。パッチは、修理する箇所に合わせ、適当な大きさに切ってご使用ください。
2. 修理する箇所の水分、油汚れ、埃等を落とします。このとき、表面に予めサンドペーパーをかけておくと接着剤の乗りが良くなります。
 - ※サンドペーパーで強く生地を擦ると、生地の破損や強度低下の原因となりますのでご注意ください。
 - ※表面に油脂等が付着したままだと接着力が非常に弱くなります。生地表面に油脂が付着している時は中性洗剤で表面を洗浄してください。
3. 生地・パッチ両側に接着剤を塗布します。接着剤は補修する面に対し、薄く均一に塗ってください。接着剤を塗布した後、接着剤が乾燥するまで待ちます。
4. 表面に粘りが感じられるまで乾燥した後、生地とパッチを貼りあわせませます。このとき、生地とパッチの間に異物を挟まないよう注意してください。
5. 生地とパッチを貼りあわせた後、両側から強く圧着します。生地とパッチとの間に隙間があると再度空気漏れの原因となりますので、確実に圧着を行ってください。